

提供不同尺寸和焦距的非球面透镜与导光柱组件搭配使用，在获得杰出的混色效果的同时，还可实现大范围变焦，并支持按需定制不同角度和效果。



透镜型号	尺寸	材料	导光柱型号	变焦行程	变焦范围	出光形状	适配 LED	功率
PX53	φ53×20.1 mm	PMMA	DY37-2.5		5-60°	圆	5060 封装 RGBW	40W
			DY37-2.8		5-60°	圆	5060 封装 RGBW	40W
			DBF37-5028		5-60°	八边	5060 封装 RGBW	40W
			DF37-5131		5-60°	方	5060 封装 RGBW	40-50W
			DF37-5131R		5-60°	方	5060 封装 RGBW	40-50W
			DY37-5028R		5-60°	圆	5060 封装 RGBW	40-50W
			DF55-5030		5-60°	方	5060 封装 RGBW	40-50W
			DBF55-5028		5-60°	八边	5060 封装 RGBW	40-50W
			DY43		6-60°	圆	6070 封装 RGBW	60W
			DF43		6-60°	方	6070 封装 RGBW	60W
			DBF55-5438		3.8-60°	八边	6070 封装 RGBW	60W
			DF68-5038		5-60°	方	5060 封装 RGBW	40W
			DYB68-5038		5-60°	圆	6070 封装 RGBW	60W
			DF68-5038		5-60°	方	6070 封装 RGBW	60W
			DYF68-5038		5-60°	圆	6070 封装 RGBW	60W
			DBF68-5438		5-60°	八边	6070 封装 RGBW	60W
			DYB68-7243		7-60°	圆	OSRAM LZ7-PLUS	60W
			DF68-7243		7-60°	方	OSRAM LZ7-PLUS	60W
DBF68-7243	7-60°	八边	OSRAM LZ7-PLUS	60W				

透镜型号	尺寸	材料	导光柱型号	变焦行程	变焦范围	出光形状	适配 LED	功率
PPT6219	φ62×19 mm	PMMA	DY37-2.5	58mm	4-60°	圆	5060 封装 RGBW	40W
			DY37-2.8		4-60°	圆	5060 封装 RGBW	40W
			DBF37-5028		4-60°	八边	5060 封装 RGBW	40W
			DF37-5131		4-60°	方	5060 封装 RGBW	40-50W
			DF37-5131R		4-60°	方	5060 封装 RGBW	40-50W
			DY37-5028R		4-60°	圆	5060 封装 RGBW	40-50W
			DF55-5030		4-60°	方	5060 封装 RGBW	40-50W
			DBF55-5028		4-60°	八边	5060 封装 RGBW	40-50W
			DY43		5-60°	圆	6070 封装 RGBW	60W
			DF43		5-60°	方	6070 封装 RGBW	60W
			DF68-5038		4-60°	方	5060 封装 RGBW	40W
			DYB68-5038		4-60°	圆	6070 封装 RGBW	60W
			DF68-5038		4-60°	方	6070 封装 RGBW	60W
			DBF55-5438		3.8-60°	八边	6070 封装 RGBW	60W
			DYF68-5038		4-60°	圆	6070 封装 RGBW	60W
			DBF68-5438		4-60°	八边	6070 封装 RGBW	60W
			DYB68-7243		6-60°	圆	OSRAM LZ7-PLUS	60W
			DF68-7243		6-60°	方	OSRAM LZ7-PLUS	60W
DBF68-7243	6-60°	八边	OSRAM LZ7-PLUS	60W				