

- 采用光学级玻璃制成，透光性好，耐高温。
- 达到成像级的表面光洁度。
- 混色均匀，效率高。
- 精准设计的支架与精密组装，确保高光效。
- 适配LED：6070/7070封装RGBW或更多色合一，功率≤60W

选型列表：

型号	LED	出光面(mm)	长度(mm)	出光形状
TOP-DF43	6070 封装的 RGBW，或更大尺寸封装的六色合一，比如欧司朗的 LZ7-Plus，功率 60W	6.0 × 6.0	43	方形
TOP-DY43		Φ6.0	43	圆形
TOP-DBF55-5438		Φ5.4	55	八边形
TOP-DF68-5038		5.0 × 5.0	68	方形
TOP-DYB68-5038		Φ5.0	68	圆形
TOP-DYF68-5038		Φ5.0	68	圆形
TOP-DBF68-5438		5.0 × 5.0	68	八边形
TOP-DF68-7243		7.2 × 7.2	68	方形
TOP-DYB68-7243		Φ7.2	68	圆形
TOP-DBF68-7243		7.2 × 7.2	68	八边形

图示：

TOP-DF43 TOP-DY43	TOP-DF68-5038 TOP-DYF68-5038 TOP-DYB68-5038 TOP-DBF68-5438	TOP-DF68-7243 TOP-DYB68-7243 TOP-DBF68-7243
		